



Canon imageFORCE 1440 Serie Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübberth 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

info@ebt-buerotechnik.de

www.ebt-buerotechnik.de

KOMPAKTE, BENUTZERFREUNDLICHE A4-SCHWARZWEISS-GERÄTE FÜR DEN REIBUNGSLOSEN DRUCK IN KLEINEREN ARBEITSUMGEBUNGEN.

Kompakte und benutzerfreundliche DIN A4-Schwarzweiß-Multifunktionsgeräte, die wesentliche Bürofunktionen, eine reibungslose Benutzerführung und hohe Druck- und Scangeschwindigkeiten bieten.

imageFORCE 1440 Serie



DER SCHUB FÜR IHRE PRODUKTIVITÄT

Effizientes Arbeiten und Zeitersparnis durch schnelles Drucken und Scannen. Dank der kurzen Aufwärmzeit des Systems und des schnellen Drucks erhalten Sie die gewünschte Ausgabe in Sekundenschnelle.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Eine intuitive Benutzeroberfläche und ein QR-Code, der den Benutzer zu einem Online-Handbuch führt, unterstützen die nahtlosen Druck- und Scanworkflows. Die Selbstwartung wird durch eine All-in-One-Toner cartridge vereinfacht, während Sie die Geräte aufgrund der kompakten Größe überall, auch in engen Arbeitsumgebungen, platzieren können.

HOHE SICHERHEITSSTANDARDS FÜR ZUGANG, FUNKTIONSNUTZUNG UND DATEIVERSAND

Schützen Sie Dokumente, Geräte und Netzwerk mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die den Schutz vereinfachen. Ein Navigator für Sicherheitseinstellungen trägt dazu bei, den Bedarf an IT-Support zu minimieren.

BESSERE NACHHALTIGKEIT

Setzen Sie sich bewusst für die Umwelt ein und verwenden Sie Geräte aus recyceltem Kunststoff. Ein niedriger Energieverbrauch bedeutet auch einen geringeren ökologischen Fußabdruck.

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler S/W-Laserdrucker (DIN A4)
Kernfunktionen	1440F: Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxfunktion 1440: Drucken, Kopieren, Scannen, Senden
Prozessor	1,2 GHz Single-Core-Prozessor
Bedienfeld	5 Zoll LCD-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	RAM: 1,0 GB
Speicher	eMMC 4 GB
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T WLAN (IEEE 802.11b/g/n) ANDERE Standard: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Schnittstelle zur Kopiersteuerung
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 250 Blatt 1 x 100-Blatt-Mehrzweckfach 1 x 550-Blatt-Papierkassette Maximal: 900 Blatt (mit Kassettenzufuhreinheit AH1)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	150 Blatt
Mögliche Papiersorten	Mehrzweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, Briefpapier, Umschläge Papierkassette: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Briefpapier
Mögliche Formate	Mehrzweckfach: Standardformat: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefiniertes Format: 76,2 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Umschläge: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Umschläge benutzerdefiniert: 76,2 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Papierkassette: Standardformat: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 105,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 60 bis 199 g/m ² Papierkassette: 60 bis 120 g/m ² Duplex: 60 bis 120 g/m ²
Aufwärmzeit	max. 14 Sekunden Aus dem Ruhemodus: max. 4 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	689 mm x 1.081 mm
Gewicht* <small>*(einschl. normalem Toner)</small>	1440F: ca. 17,2 kg 1440: ca. 17,2 kg

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)	Einseitig: Bis zu 40 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 42 Seiten/Min. (A5R), bis zu 65,4 Seiten/Min. (DIN A5) Beidseitig: Bis zu 33,6 Seiten/Min. (DIN A4)
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 1.200 x 1.200
Seitenbeschreibungssprachen	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *nur Befehle unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
Direktdruck	Unterstützte Dateitypen: PDF, TIFF/JPEG (vom USB-Speicher)
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/Windows® 11, Chrome OS, macOS (11,2.2 oder höher), iOS, iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten PCL-Schriftarten: 93 Roman-, Barcode-Schriftarten* *1 Optionales Barcode-Druckkit-D1 ist erforderlich.
Druckfunktionen	Sicherer Druck, Sicherer Druck verschlüsselt, Kopf-/Fußbereich, Seitenlayout, beidseitiger Druck, gemischte Formate und Formatlagen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, Druckdatum

Betriebssysteme	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder später) Stand: Juni 2025
------------------------	--

TECHNISCHE DATEN: KOPIERER

Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe)	Einseitig: bis zu 40 Seiten/Min. (DIN A4) Beidseitig: bis zu 33,6 Seiten/Min. (DIN A4)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/Farbe)	ca. max. 6,1 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
Kopierfunktionen	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Farbmodus, Reserviertes Kopieren

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)]
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Bis zu 50 Blatt (mit der Funktion "Fortlaufendes Scannen" können jederzeit Originale nachgeführt werden)
Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen	Grammaturen Dokumenteneinzug: 50 bis 105 g/m ²
Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 215,9 x 297 mm Standardformate Dokumenteneinzug: DIN A4, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 48 x 85 mm bis 216 x 355,6 mm
Scan-Geschwindigkeit (Bilder/Min.: DIN A4)	Senden (300 x 300 dpi): Einseitiges Scannen: 50 (SW), 40 (Farbe) Beidseitiges Scannen: 100 (SW), 80 (Farbe) Kopieren: Priorität Scangeschwindigkeit (300 x 600 dpi: Standard) Einseitiges Scannen: 40 Beidseitiges Scannen: 80 Priorität Bildqualität (600 x 600 dpi) Einseitiges Scannen: 20 Beidseitiges Scannen: 40
Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	ScanGear MF und MF Scan Utility für TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Stand: Juni 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Clouddiensten (Application Library/uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Standard: E-Mail/Internet-FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3 FAX, IP-Fax * OAuth 2.0 Authentifizierungsmethode verfügbar für Microsoft 365 und Google Workspace
Adressbuch	LDAP (50), Lokal (300), Kurzwahl (281)
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/-Fax: SMTP, POP3
Dateiformat	TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF/A-1b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Nutzer-signatur)
Universelle Sendefunktionen	Wahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfe, Vorsicht, Dateiname, Betreff/ Nachricht, Antwort an, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen

TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A4, A5R*, DIN A6*, B5* Empfangen: DIN A4, DIN A5, A5R, B5 * gesendet als DIN A4
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten (90 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 281
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Adressen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Voransicht, Sendebericht, Rundsendungen

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Authentifizierung mit Abteilungs-ID (Login mit Abteilungs-ID und PIN, Login auf Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (PIN-Login, Login mit Karte, Login mit Karte und PIN) ¹ Optional
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, uniFLOW Secure Print*), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, PDF/XPS mit Gerätesignatur), Datenversand-Sicherheit (eingeschränkte E-Mail-/Datei-Sendefunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Übertragung per Faxtreiber erlauben/einschränken, Senden per Verlauf erlauben/einschränken) ¹ Optional
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionalität (IP/MAC-Adressfilterung), WPA3-Unterstützung (WLAN), Aktivieren/Deaktivieren (Netzwerkanwendungen, Remote UI, USB-Schnittstelle), G3-FAX-Trennung vom LAN, Trennung des USB-Anschlusses vom LAN
Systemsicherheit	Job Log Conceal-Funktion, Schutz der MFP-Software-Integrität: Überprüfen des Systems beim Start (NIST SP800-193: Schutz), Überprüfen der MFP-Software-Integrität und der Plattform-Firmware-Ausfallsicherheit: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Wiederherstellung)
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte, keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.800 W Drucken: 639 W Standby 40,5 W 1280 W Aktiver Druck: ca. 480 W Ruhemodus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,32 kWh/Woche (230 V) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geräusentwicklung	Schalldruck: Betrieb: 53 dB Standby: Nicht wahrnehmbar Schallleistung: Betrieb: Duplex 68 dB / Simplex 67 dB Standby: Nicht wahrnehmbar
Standards US-Energy Star Version 3.0: TEC-Wert (Typische Leistungsaufnahme pro Woche): 0,49 kWh	Blauer Engel

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner-Kartuschen	TONER T13 (10.600 Seiten*) *Basierend auf ISO/IEC 19752
------------------	--

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwar- tung	iW Enterprise Management Console Überwachungsdienst
Scansoftware	ScanGear MF und MF Scan Utility
Optimierwerkzeuge	Canon Treiber-Konfigurationsprogramm Anwendungsbibliothek

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Papierkassette AH1	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Briefpapier Papierformat: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 120 g/m ²
--------------------	---

HARDWAREZUBEHÖR

Sonstige	MiCARD Zusatzkit-B1
----------	---------------------

SICHERHEITSOPTIONEN

Datensicherheit	Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1
-----------------	---------------------------------------

SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN

Druckzubehör	Barcodedruck-Kit E1E
Systemzubehör	Copy Control Schnittstellen-Kit C1
Faxzubehör	TEL 6 Kit Langes Kabel* (Telefonhörer) *Nur erhältlich für 1440F

imageFORCE 1440 Serie



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

